



REHAU (Рехау) предлагает решения на все случаи жизни: от профильной системы для изготовления стандартных окон до сертифицированной системы, предназначенной для домов с пассивным отоплением. Основные продукты, предлагаемые в рамках направления "REHAU - Строительство": оконные и фасадные системы, внутренние инженерные сети (от систем отопления и управления техникой водоснабжения до систем электроинсталляции), системы наружных инженерных сетей, канализационные системы, санация, дорожное и высотное строительство, системы охраны окружающей среды и многое другое.

Профильная ПВХ система Rehau Basic-Design



- Монтажная глубина 60 мм;
- Трехкамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 32 мм;
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0,63 м² °С/Вт (без армирования);
- Возможность комбинирования с широкой рамной коробкой 115 мм;
- Двойная система уплотнений;
- Технология клеивания остекления в створку.

Профильная ПВХ система Rehau Brilliant-Design



- Монтажная глубина 70 мм (для коробки возможно 80 мм);
- Пятикамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 41 мм;
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0,79 м² °С/Вт;
- Двойная система уплотнений.

Профильная ПВХ система Rehau Sib-Design



- Монтажная глубина 70 мм (для коробки возможно 115 мм);
- Пятикамерное строение рамы и створки;
- Максимальная толщина стеклопакета (заполнения) 41 мм (с расширителем фальца до 61 мм);
- Коэффициент приведенного сопротивления теплопередачи 0,70 м² °С/Вт;
- Двойная система уплотнений.

Системы дополнительных профилей Rehau включают в себя полную гамму профилей, необходимых не только для изготовления, но и для стыков оконных блоков между собой, декоративной отделки самого окна и прилегающих к нему откосов.