

Roto NT из ПВХ

Обзор фурнитуры
Фурнитура для поворотных створок,
стандартное исполнение



Область применения
Ширина створки по фальцу ШСФ 290–1600 мм
Высота створки по фальцу ВСФ 280–2400 мм⁵⁾
Вес створки макс. 100 или 130 кг

1 Поворотно-откидной запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм⁴⁾

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
280 – 360 ²⁾	120	370		284314 ¹⁾
361 – 480				
481 – 600	170	490	N 150 A 0200	259 830
601 – 800	263	690	N 150 A 0300	259 831
801 – 1000	413	890	N 150 A 0420	259 836
1001 – 1200	513	1090	N 150 A 0520	259 838
1201 – 1400	563	1290	N 150 A 0620	259 840
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0720	259 842
1401 – 1600	563	1490	N 150 A 0721 ³⁾	259 843 ³⁾
1601 – 1800	563	1690	N 150 A 0820	259 846
1601 – 1800 ²⁾	1000	1690	N 150 A 0821	259 847
1801 – 2000	1000	1890	N 150 A 0920	259 849
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1020	259 851
2001 – 2200	1000	2090	N 150 A 1021 ³⁾	259 852 ³⁾
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1120 ³⁾	259 854 ³⁾
2201 – 2400	1000	2290	N 150 A 1121	259 855

1a Поворотный запор, ручка постоянная, ось ручки 15 мм⁴⁾

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
400 – 500 ²⁾	170	500	N 200 A 01206	259 997
501 – 600	170	600	N 200 A 02206	259 998
601 – 700	263	700	N 200 A 03206	259 999
701 – 800	263	800	N 200 A 04206	260 000
801 – 900	413	900	N 200 A 05206	260 001
801 – 900	413	900	N 200 A 05216	260 002
901 – 1000	413	1000	N 200 A 06206	260 003
901 – 1000	413	1000	N 200 A 06216	260 004
1001 – 1100	513	1100	N 200 A 07206	260 005
1101 – 1200	513	1200	N 200 A 08206	260 006
1201 – 1300	563	1300	N 200 A 09206	260 007
1301 – 1400	563	1400	N 200 A 10206	260 008
1401 – 1500	563	1500	N 200 A 11206	260 009
1501 – 1600	563	1600	N 200 A 12206	260 010
1601 – 1700	563	1700	N 200 A 13206	260 011
1701 – 1850 ²⁾	563	1800	N 200 A 14206	260 012
1851 – 2050 ²⁾	1000	2050	N 200 A 15206	260 013
2051 – 2250	1000	2250	N 200 A 16206	260 014

2 Поворотно-откидной запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм⁴⁾

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
310 – 450 ²⁾	155 – 225	430	N 110 A 0000 ¹⁾	259 717 ¹⁾
451 – 620	225 – 310	400	N 110 A 0100 ¹⁾	259 718 ¹⁾
621 – 800	311 – 400	580	N 110 A 0220	259 719
801 – 1200	401 – 600	980	N 110 A 0320	259 720
1201 – 1600	601 – 800	1380	N 110 A 0420	259 721
1601 – 2000	801 – 1000	1780	N 110 A 0520	259 762
2001 – 2400	1001 – 1200	2180	N 110 A 0620	259 763

2a Поворотный запор, ручка средняя/переменная, ось ручки 15 мм⁴⁾

ВСФ	Высота оси ручки	Длина запора	Артикул	Номер SAP
180 – 250	90 – 125	180		288 093
251 – 500	126 – 250	500		288 094
501 – 800	251 – 400	800		288 095
801 – 1100	401 – 550	1100		288 096
1101 – 1400	551 – 700	1400		288 097
1401 – 1800	701 – 900	1800		288 098
1801 – 2400	901 – 1200	2400		288 099

3 Цапфа балк. защёлки от ВСФ > 1800 N 710 A 5020 256 020

4 Угловой переключатель б/рис. N 400 A 0120 260 275
Угловой переключатель N 400 A 0130 260 277

5 Пов-отк угловой переключатель N 400 A 1530 260 290

6 Угл. переключ. короткий без рис. N 400 A 1120 260 280
Угл. переключ. короткий N 400 A 1130 260 282

7 Средний запор, горизонтально

ШСФ	Размер	Артикул	Номер SAP
801 – 1200	400	1	N 401 A 2020 255 280
1201 – 1400	600	1	N 401 A 2120 255 281
1401 – 1600	600 соедин.	1	N 401 A 2121 255 282
	400	1	N 401 A 2020 255 280

8 Угловая вставка поворотной петли 331 488

9 Поворотная петля K 12/20-9 N 620 A 0511 L 263 183
N 620 A 0511 R 263 184
Поворотная петля K 12/20-13 N 620 A 0611 L 230 639
N 620 A 0611 R 230 640

10 Верхняя петля на раме K 3/100 N 390 A 0010 230 177
Верхняя петля на раме K 6/100 б/рис. N 390 A 0011 230 178
Верхняя петля на раме K 6/130 б/рис. N 390 A 0012 L 230 179
N 390 A 0012 R 230 180

10a Штифт F 710 D 5202 227 354

11 Блокировщик откидывания, створка N 732 A 0000 260 538

12 Нижн. петля на створке K 3/100 N 510 A 0015 230 343
Нижн. петля на створке K 6/100 б/рис. N 510 A 0016 263 858

13 Нижн. петля на раме K 3/100 N 510 B 1050 258 590
Нижн. петля на раме K 6/100 б/рис. N 510 B 1051 258 592
Нижн. петля на раме K 6/130 б/рис. N 510 B 0052 L 230 354
N 510 B 0052 R 230 355

14 Ограничитель поворота ручки (90°) N 738 A 0100 264 603

24 Средний прижим внешний на створке¹¹⁾ 281 639¹¹⁾

25 Средний прижим внешний на раме¹¹⁾ 281 638¹¹⁾

Профилезависимые элементы на раме см. стр. 45 - 50

15 Блокировщик откидывания, рама

16 Средний прижим скрытый, на створке¹⁰⁾

17 Средний прижим скрытый, на раме

18 Противовзломная ответная планка

19 Ответная планка

20 Балконная защёлка при ВСФ > 1800

1) установка блокировщика откидывания невозможна
2) с угловым переключателем коротким
3) по заказу
4) ось ручки 8 мм: см. каталог Roto
5) ширина створки по фальцу ШСФ 290-800 мм
6) для пов.-отк. запоров с постоянным расположением ручки
8) с угловым переключателем коротким вверху и внизу

9) с интегрированным угловым переключателем
10) при монтаже рекомендуется подкладка под стеклопакет
11) альтернатива для позиций и
12) внимание: различная высота оси ручки у поворотных и поворотных-откидных запоров!

* с возможностью подключения